

#### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Met vul-/aftapkraan



#### Technische specificaties:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| - Medium:                                 | water of water-glycoloplossingen      |
| - Maximaal percentage glycol:             | 30%                                   |
| - Maximale werkdruk:                      | 4 bar                                 |
| - Temperatuur instelbereik:               | 20-50°C                               |
| - maximaalbeveiliging:                    | 55°C                                  |
| - Flowmeterschaal:                        | 0-5 ltr/min                           |
| - Thermometerschaal:                      | 0-60°C                                |
| - Aansluiting primair:                    | 1-8 groepen 1/2"   9-16 groepen 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair:          | 3/4 " euroconus                       |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm                                 |

#### Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Extra vul/aftapkraan
- Trillingsvrije pluggen

#### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	280	400	165	9-groeps	630	400	165
2-groeps	280	400	165	10-groeps	680	400	165
3-groeps	330	400	165	11-groeps	730	400	165
4-groeps	380	400	165	12-groeps	780	400	165
5-groeps	430	400	165	13-groeps	880	400	165
6-groeps	480	400	165	14-groeps	880	400	165
7-groeps	530	400	165	15-groeps	980	400	165
8-groeps	580	400	165	16-groeps	980	400	165