

### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Met ingebouwde keerklep
- Met RTL ventiel+element
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Met vul-/aftapkraan



### Technische specificaties:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| - Medium:                                 | water of water-glycoloplossingen      |
| - Maximaal percentage glycol:             | 30%                                   |
| - Maximale werkdruk:                      | 6 bar                                 |
| - Temperatuur instelbereik:               | 20-50°C                               |
| - maximaalbeveiliging:                    | 55°C                                  |
| - Flowmeterschaal:                        | 0-5 ltr/min                           |
| - Thermometerschaal:                      | 0-60°C                                |
| - Aansluiting primair:                    | 1-8 groepen 1/2"   9-16 groepen 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair:          | 3/4 " euroconus                       |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm                                 |

### Opties:

- Mano-thermometer 0-10 bar gemonteerd
- Extra vul/aftapkraan
- Trillingsvrije pluggen

### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	280	500	165	9-groeps	630	500	165
2-groeps	280	500	165	10-groeps	680	500	165
3-groeps	330	500	165	11-groeps	730	500	165
4-groeps	380	500	165	12-groeps	780	500	165
5-groeps	430	500	165	13-groeps	880	500	165
6-groeps	480	500	165	14-groeps	880	500	165
7-groeps	530	500	165	15-groeps	980	500	165
8-groeps	580	500	165	16-groeps	980	500	165