

Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Met ingebouwde keerklep
- Met RTL ventiel+element
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Met vul-/aftapkraan



Technische specificaties:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 30% |
| - Maximale werkdruk: | 6 bar |
| - Temperatuur instelbereik: | 20-50°C |
| - maximaalbeveiliging: | 55°C |
| - Flowmeterschaal: | 0-5 ltr/min |
| - Thermometerschaal: | 0-60°C |
| - Aansluiting primair: | 1-8 groepen 1/2" 9-16 groepen 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm |

Opties:

- Mano-thermometer 0-10 bar gemonteerd
- Extra vul/aftapkraan
- Trillingsvrije pluggen

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	280	500	165	9-groeps	630	500	165
2-groeps	280	500	165	10-groeps	680	500	165
3-groeps	330	500	165	11-groeps	730	500	165
4-groeps	380	500	165	12-groeps	780	500	165
5-groeps	430	500	165	13-groeps	880	500	165
6-groeps	480	500	165	14-groeps	880	500	165
7-groeps	530	500	165	15-groeps	980	500	165
8-groeps	580	500	165	16-groeps	980	500	165