

### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Voetventielen afsluitbaar
- Met ontluchter handbediend



### Technische specificaties:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| - Medium:                                 | water of water-glycoloplossingen    |
| - Maximaal percentage glycol:             | 30%                                 |
| - Maximale werkdruk:                      | 4 bar                               |
| - Temperatuur instelbereik:               | 20-50°C                             |
| - maximaalbeveiliging:                    | 55°C                                |
| - Thermometerschaal:                      | 0-60°C                              |
| - Aansluiting primair:                    | 1-5 groeps 1/2"   6-16 groeps 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair:          | 3/4 " euroconus                     |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 60 mm                               |

### Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Trillingsvrije pluggen
- Extra vul/aftap kraan

### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	320	430	140	9-groeps	740	430	140
2-groeps	320	430	140	10-groeps	800	430	140
3-groeps	380	430	140	11-groeps	860	430	140
4-groeps	440	430	140	12-groeps	920	430	140
5-groeps	500	430	140	13-groeps	1040	430	140
6-groeps	560	430	140	14-groeps	1040	430	140
7-groeps	620	430	140	15-groeps	1160	430	140
8-groeps	680	430	140	16-groeps	1160	430	140