

### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Met ingebouwde keerklep
- Met RTL ventiel+regelement
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Voetventielen afsluitbaar
- Met ontluchter handbediend



### Technische specificaties:

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Temperatuur instelbereik: 20-50°C
- maximaalbeveiliging: 55°C
- Thermometerschaal: 0-60°C
- Aansluiting primair: 1-5 groepen 1/2" | 6-16 groepen 3/4 "
- Aansluiting groepen secundair: 3/4 " euroconus
- Hartafstand tussen ventielen secundair: 60 mm

### Opties:

- Mano-thermometer 0-10 bar gemonteerd
- Extra vul-/aftapkraan
- Trillingsvrije pluggen

### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	320	530	140	9-groeps	740	530	140
2-groeps	320	530	140	10-groeps	800	530	140
3-groeps	380	530	140	11-groeps	860	530	140
4-groeps	440	530	140	12-groeps	920	530	140
5-groeps	500	530	140	13-groeps	1040	530	140
6-groeps	560	530	140	14-groeps	1040	530	140
7-groeps	620	530	140	15-groeps	1160	530	140
8-groeps	680	530	140	16-groeps	1160	530	140