

Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Voetventielen afsluitbaar
- Met vul-/aftapkraan



Technische specificaties:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 30% |
| - Maximale werkdruk: | 4 bar |
| - Temperatuur instelbereik: | 20-50°C |
| - maximaalbeveiliging: | 55°C |
| - Thermometerschaal: | 0-60°C |
| - Aansluiting primair: | 1-8 groeps 1/2" 9-16 groeps 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm |

Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Trillingsvrije pluggen
- Extra vul/aftap kraan

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	230	450	160	9-groeps	580	450	160
2-groeps	230	450	160	10-groeps	630	450	160
3-groeps	280	450	160	11-groeps	680	450	160
4-groeps	330	450	160	12-groeps	730	450	160
5-groeps	380	450	160	13-groeps	830	450	160
6-groeps	430	450	160	14-groeps	830	450	160
7-groeps	480	450	160	15-groeps	930	450	160
8-groeps	530	450	160	16-groeps	930	450	160