

### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch neutraal
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Verbindingsnippel op aanvoerbalk
- Voorbereid voor inregelventiel
- Met vul-/aftapkraan



### Technische specificaties:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| - Medium:                                 | water of water-glycoloplossingen      |
| - Maximaal percentage glycol:             | 30%                                   |
| - Maximale werkdruk:                      | 4 bar                                 |
| - Temperatuur instelbereik:               | 20-50°C                               |
| - maximaalbeveiliging:                    | 55°C                                  |
| - Thermometerschaal:                      | 0-60°C                                |
| - Aansluiting primair:                    | 1-8 groepen 1/2"   9-16 groepen 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair:          | 3/4 " euroconus                       |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm                                 |

### Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Inregelventiel gemonteerd
- Extra vul/aftap kraan i.p.v.ontluchter
- Trillingsvrije pluggen

### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	230	420	160	9-groeps	580	420	160
2-groeps	230	420	160	10-groeps	630	420	160
3-groeps	280	420	160	11-groeps	680	420	160
4-groeps	330	420	160	12-groeps	730	420	160
5-groeps	380	420	160	13-groeps	830	420	160
6-groeps	430	420	160	14-groeps	830	420	160
7-groeps	480	420	160	15-groeps	930	420	160
8-groeps	530	420	160	16-groeps	930	420	160