

Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Voetventielen afsluitbaar
- Met vul-/aftapkraan



Technische specificaties:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 30% |
| - Maximale werkdruk: | 4 bar |
| - Temperatuur instelbereik: | 20-50°C |
| - maximaalbeveiliging: | 55°C |
| - Thermometerschaal: | 0-60°C |
| - Aansluiting primair: | 1-8 groeps 1/2" 9-16 groeps 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm |

Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Trillingsvrije pluggen
- Extra vul/aftap kraan

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	310	280	190	9-groeps	660	280	190
2-groeps	310	280	190	10-groeps	710	280	190
3-groeps	360	280	190	11-groeps	760	280	190
4-groeps	410	280	190	12-groeps	810	280	190
5-groeps	460	280	190	13-groeps	910	280	190
6-groeps	510	280	190	14-groeps	910	280	190
7-groeps	560	280	190	15-groeps	1010	280	190
8-groeps	610	280	190	16-groeps	1010	280	190