

### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch neutraal
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Verbindingsnippel op aanvoerbalk
- Voorbereid voor inregelventiel
- Met vul-/aftapkraan



### Technische specificaties:

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 4 bar
- Temperatuur instelbereik: 20-50°C
- maximaalbeveiliging: 55°C
- Thermometerschaal: 0-60°C
- Aansluiting primair: 1-8 groepen 1/2" | 9-16 groepen 3/4 "
- Aansluiting groepen secundair: 3/4 " euroconus
- Hartafstand tussen ventielen secundair: 50 mm

### Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Inregelventiel gemonteerd
- Extra vul/aftap kraan
- Trillingsvrije pluggen

### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	310	270	190	9-groeps	660	270	190
2-groeps	310	270	190	10-groeps	710	270	190
3-groeps	360	270	190	11-groeps	760	270	190
4-groeps	410	270	190	12-groeps	810	270	190
5-groeps	460	270	190	13-groeps	910	270	190
6-groeps	510	270	190	14-groeps	910	270	190
7-groeps	560	270	190	15-groeps	1010	270	190
8-groeps	610	270	190	16-groeps	1010	270	190