

Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Met ingebouwde keerklep
- Met RTL ventiel+regelement
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Voetventielen afsluitbaar
- Met vul-/aftapkraan



Technische specificaties:

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Temperatuur instelbereik: 20-50°C
- maximaalbeveiliging: 55°C
- Thermometerschaal: 0-60°C
- Aansluiting primair: 1-8 groepen 1/2" | 9-16 groepen 3/4 "
- Aansluiting groepen secundair: 3/4 " euroconus
- Hartafstand tussen ventielen secundair: 50 mm

Opties:

- Mano-thermometer 0-10 bar gemonteerd
- Extra vul-/aftapkraan
- Trillingsvrije pluggen

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	310	380	190	9-groeps	660	380	190
2-groeps	310	380	190	10-groeps	710	380	190
3-groeps	360	380	190	11-groeps	760	380	190
4-groeps	410	380	190	12-groeps	810	380	190
5-groeps	460	380	190	13-groeps	910	380	190
6-groeps	510	380	190	14-groeps	910	380	190
7-groeps	560	380	190	15-groeps	1010	380	190
8-groeps	610	380	190	16-groeps	1010	380	190