


Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen / koelen
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Voetventielen afsluitbaar
- RVS platenwisselaar
- Met overstortventiel
- Met RVS expansievat 2 ltr.
- Met mano-/thermometer



Technische specificaties:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 30% |
| - Maximale werkdruk secundair: | 4 bar |
| - Maximale werkdruk primair: | 10 bar |
| - Temperatuur instelbereik: | 20-50°C |
| - maximaalbeveiliging: | 55°C |
| - Mano-/thermometerschaal: | 0-6 bar / 0-120°C |
| - Aansluiting primair: | 1-8 groepen 1/2" 9-12 groepen 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 60 mm |

Opties:

- Trillingsvrije pluggen
- Extra vul/aftap kraan

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	410	540	190	7-groeps	770	540	190
2-groeps	410	540	190	8-groeps	770	540	190
3-groeps	530	540	190	9-groeps	890	540	190
4-groeps	530	540	190	10-groeps	890	540	190
5-groeps	650	540	190	11-groeps	1010	540	190
6-groeps	650	540	190	12-groeps	1010	540	190