

Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Automatische debietregeling A.F.C. M30x1,5
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Met vul-/aftapkraan

A.F.C. : Active Flow Control

- Hiemee kan de flow per groep dynamisch ingeregeld worden
- Zeer eenvoudig waterzijdig inregelen
- Aansluiting M30x1,5
- Kostenbesparend



Technische specificaties:

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 4 bar
- Temperatuur instelbereik: 20-50°C
- maximaalbeveiliging: 55°C
- Flowmeterschaal: 0-5 ltr/min
- A.F.C. schaal: 30-300 ltr./h
- Thermometerschaal: 0-60°C
- Aansluiting primair: 1-8 groeps 1/2" | 9-16 groeps 3/4 "
- Aansluiting groepen secundair: 3/4 " euroconus
- Hartafstand tussen ventielen secundair: 50 mm

Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Extra vul/aftapkraan
- Trillingsvrije pluggen

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	280	400	165	9-groeps	630	400	165
2-groeps	280	400	165	10-groeps	680	400	165
3-groeps	330	400	165	11-groeps	730	400	165
4-groeps	380	400	165	12-groeps	780	400	165
5-groeps	430	400	165	13-groeps	880	400	165
6-groeps	480	400	165	14-groeps	880	400	165
7-groeps	530	400	165	15-groeps	980	400	165
8-groeps	580	400	165	16-groeps	980	400	165